

PROFESSIONAL-LINE

EINE SERIE - VIELE MÖGLICHKEITEN

Reinigen



Spülen



Trocknen



KUNDESPEZIFISCHE WANNENINMAßE OHNE AUFPREIS!

Die Kompaktanlagen der Typenreihe PROFESSIONAL-LINE werden **komplett aus Edelstahl** gefertigt, dabei werden die Innenwannen aus **2 mm starken Blech** geformt und geschweißt. **Zahlreichen Optionen**, wie zum Beispiel **Seiten- und Bodenschall, Umlauffiltration, Hubeinheit und Ölabscheider**, sind möglich.

Verschiedene Standard-ausführungen von 38 bis 240 Liter Nutzinhalt sowie zwei **Economy-Versionen UCS PL ECO** - Ausführung mit fester Konfiguration - 2000 Watt Heizleistung und 1600 Watt Ultraschall Dauerspitzenleistung (keine Optionen möglich) - verfügbar.



...für fast jeden Anwendungsfall



REINIGEN		UCS PL 45	UCS PL 60	UCS PL 80	UCS PL 120	UCS PL 190	UCS PL 270
Wannen-Innenmaß (L x B x H)	mm	500 x 300 x 300	500 x 400 x 300	580 x 400 x 350	600 x 500 x 400	700 x 550 x 500	900 x 600 x 500
Nutzhalt	l	38	50	70	105	175	240
Wannen-Außenmaß (L x B x H)	mm	680 x 480 x 550	680 x 580 x 550	760 x 580 x 600	780 x 680 x 680	880 x 730 x 750	1080 x 780 x 750
Leistungsaufnahme	kW	2,6	3,3	4,0	5,6	8,1	9,1
Heizleistung	W	2.000	2.450	2.900	4.000	6.000	6.000
Ultraschall Effektivleistung	W	500	750	1.000	1.500	2.000	3.000
Ablauf	inch	3/4	3/4	1	1	1	1
Temperaturregelung	°C	30 - 70	30 - 70	30 - 70	30 - 70	30 - 70	30 - 70
Zeitschaltuhr		1 bis 99 min	1 bis 99 min	1 bis 99 min	1 bis 99 min	1 bis 99 min	1 bis 99 min
SPÜLEN		UCS RS PL 45	UCS RS PL 60	UCS PL RS 80	UCS PL RS 120	UCS PL RS 190	UCS PL RS 270
Heizleistung	W	2.000	2.450	2.900	4.000	6.000	6.000
TROCKNEN		AD PL 45	AD PL 60	AD PL 80	AD PL 120	AD PL 190	AD PL 270
Wannen-Innenmaß (L x B x H)	mm	500 x 300 x 300	500 x 400 x 300	580 x 400 x 350	600 x 500 x 400	700 x 550 x 500	900 x 600 x 500
Wannen-Außenmaß (L x B x H)	mm	680 x 480 x 550	680 x 580 x 550	760 x 580 x 600	780 x 680 x 680	880 x 730 x 750	1080 x 780 x 750
Heizleistung	W	3.000	6.000	6.000	8.000	8.000	12.000
Anzahl Ventilatoren	Stück	1	2	2	2	2	4
Gebälseleistung gesamt	m³/h	900	1.800	1.800	1.800	1.800	3.600
Temperaturregelung	°C	30 - 110	30 - 110	30 - 110	30 - 110	30 - 110	30 - 110



2500 Betriebsstunden
Gewährleistung



Edelstahl
Kugelhahn



Niveauüberwachung



digitale
Timereinstellung



Ultraschall mit
Leistungskonstanz



Gehäuse aus
pflegeleichtem Edelstahl



Tropfwassergeschützt
(IP 32)



digitale
Temperatureinstellung